

# VH211-B5 系列 500 万像素低照度宽动态智能红外枪型网络摄像机

## 产品特点

- 采用嵌入式设计，集成TPU模块，支持基于深度学习算法的行为分析
- 高清网络视频输出：2560×1920@30fps
- 1/2.8"逐行扫描CMOS传感器
- 低照度：0.0005 lux
- 支持多帧合成模式宽动态，最大动态范围120dB
- ICR红外滤片式自动切换，实现真正的日夜监控
- 采用Smart-IR技术，可根据环境照度自动调节红外灯功率
- 最大红外可视距离为50m
- 支持2.8/4/6/8/12mm定焦镜头
- H.265/H.264/M-JPEG/SVC视频编码，三码流
- 支持多种智能分析功能：
  - 通用智能：运动检测、摄像机遮挡、摄像机偏移、虚焦检测、过亮检测、过暗检测、偏色检测
  - 密度监测：支持密度检测、人群聚集检测
  - 计数应用：支持人头/人形/人脸/车辆计数、排队长度检测、顾客关注度检测
  - 行为分析：越线检测、区域入侵检测、徘徊检测、快速运动检测、摔倒检测
- 支持标准的ONVIF Profile S/G/Q、RTSP、GB/T28181-2016标准
- 支持多种报警触发方式，如IO输入、智能检测、SD卡录像存满、SD卡图像存满、断网掉线、心跳丢失等；支持灵活的报警关联设置，如I/O输出、邮件、FTP上传图片、音频、SD卡录像、SD卡抓图；支持按时间布防
- 支持丰富网络协议：IPv4/IPv6、TCP、UDP、IGMP、ICMP、IGMPv2/3、DHCP、SNMP（V1、V2、V3）、FTP、SMTP、NTP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、SSL、802.1x、QoS、PPPoE、DNS、DDNS、ARP、UPnP、IP Filter、TLS、Multicast、SIP
- 可无缝接入我司智能平台，提供标准http协议或sdk接入第3方平台，满足客户更高级的智能应用需求
- 支持走廊模式
- 支持多用户通过Web Server进行实时访问和参数配置
- 双向音频，可选G.711-A/G.711-U/G.726/AAC标准
- 2路报警输入，1路开关量输出
- 支持Micro SD卡存储/NAS存储
- 支持PoE/12VDC/24VAC供电
- IP66防护等级



## 产品描述


VH211-B5系列为Infinova公司推出的500万像素低照度宽动态红外智能网络枪型摄像机。该产品采用1/2.8"逐行扫描CMOS传感器，内置高清定焦镜头（2.8mm/4mm/6mm/8mm/12mm可选）。该摄像机内置点阵式LED红外灯，红外距离为50m，可根据场景的亮度自动调节红外灯输出功率，避免红外灯满负荷工作，大大降低整机功耗，延长使用寿命。

该摄像机支持2560×1920@30fps高清红外网络视频输出，采用H.265/H.264/M-JPEG/SVC编码，输出三码流，提供优秀的清晰度与色彩还原度，获取更丰富准确的细节信息，更有效地保障智能分析精度。

该系列摄像机具有专业的智能功能，该系列产品采用嵌入式硬件设计，集成高性能神经网络处理模块，内嵌基于深度学习的算法，在各智能应用场景下准确率大幅提升。

该产品可广泛应用于普通楼宇、超市、酒店、店铺、园区、学校、工厂、仓库、地下停车场等要求高清画质且无光线的场所。

## 尺寸图 (单位: mm)



## 技术指标

	<b>光圈/焦距</b>	F1.6, f= 2.8/4/6/8mm F2.0, f= 12mm
<b>镜头参数</b>	<b>图像传感器</b>	1/2.8" 逐行扫描 CMOS
	<b>镜头接口</b>	M12
	<b>日夜转换</b>	ICR
	<b>Smart-IR</b>	支持
<b>红外</b>	<b>红外灯波长</b>	850nm
	<b>夜视距离</b>	50m
<b>视频</b>	<b>视频压缩标准</b>	支持 H.265, H.264, M-JPEG, SVC 独立编码
	<b>最大编码能力</b>	主码流: H.264/H.265 -30fps@2560×1920 副码流: H.264/H.265 -30fps@1280×720 第 3 码流: H.264/H.265 -30fps@384×256 主码流: H.264/H.265 -30fps@2560×1920
		副码流: H.264/H.265 -30fps@1280×720 第 3 码流: MJPEG -15fps@1920×1080
		主码流码率范围: 128kbps~16384kbps 副码流码率范围: 128kbps~4096kbps 第三码流码率范围: 128kbps~512kbps
	<b>输出码率</b>	支持 3 码流独立输出
	<b>视频旋转</b>	支持 0°、90°、180°、270° 视频旋转
	<b>感兴趣区域</b>	支持 8 个 ROI 区域
	<b>网络延时</b>	小于 250ms
	<b>多路访问</b>	最大支持 20 路同时访问
	<b>I 帧防篡改</b>	支持
	<b>隐私遮挡</b>	最多支持 4 个隐私区域
	<b>OSD</b>	支持
<b>音频</b>	<b>压缩标准</b>	G.711-A、G.711-U、G.726、AAC
	<b>音频采样率</b>	8KHz (针对 G.711-A、G.711-U、G.726)
		16KHz、32KHz、44.1KHz、48KHz 可选 (针对 AAC)
	<b>音频接口</b>	1 路线性输入、1 路线性输出
<b>图像参数</b>	<b>双向音频</b>	支持
	<b>电子快门</b>	自动/手动 (调节范围 1/1s-1/32000s)
	<b>宽动态</b>	支持多帧合成模式宽动态，最大动态范围 120dB
	<b>曝光</b>	自动模式、手动模式、快门模式
	<b>最低照度</b>	彩色模式: 0.005Lux (不开红外灯); 黑白模式: 0.0005Lux (不开红外灯); 0 Lux (红外灯开启)
		0 Lux (红外灯开启)
	<b>白平衡</b>	手动/自动/室外
	<b>视频调节</b>	亮度、对比度、饱和度、色度、锐度
	<b>数字降噪</b>	3D
	<b>信噪比</b>	≥65dB
	<b>水平中心分辨率</b>	≥1800TVL
	<b>电子透雾</b>	支持
	<b>电子防抖</b>	支持
	<b>镜像</b>	水平镜像、垂直镜像
	<b>走廊模式</b>	支持
	<b>AGC 增益</b>	自动/手动可调，最大 64X
	<b>背光补偿</b>	支持
	<b>日夜切换</b>	支持
	<b>强光抑制</b>	支持
<b>智能视频分析</b>	<b>通用智能</b>	运动检测、摄像机遮挡、摄像机偏移、虚焦检测、过亮检测、过暗检测、偏色检测
	<b>密度监测</b>	支持密度检测、人群聚集检测
	<b>计数应用</b>	支持人头/人形/人脸/车辆计数、排队长度检测、顾客关注度检测
	<b>行为分析</b>	越线检测、区域入侵检测、遗留检测、遗失检测、徘徊检测、快速运动检测、目标停止、摔倒检测

	<b>报警 (可选)</b>	2 路报警输入, 1 路开关量输出
<b>报警</b>	<b>报警输入</b>	I/O 输入、智能事件、SD 卡录像存储满、SD 卡图片存储满、断网掉线、心跳丢失
	<b>报警联动</b>	I/O 输出、邮件、FTP 上传图片、音频、推送报警信息、SD 卡抓图、SD 卡录像
	<b>内置存储</b>	支持单存储卡, 兼容 Micro SD/SDHC/SDXC 卡(单卡最大支持 256GB), 可存储视频和图片
<b>存储</b>	<b>NAS 存储</b>	支持
	<b>本地 PC 录像</b>	支持
	<b>操作系统</b>	支持 Windows XP、Win7、Win8、Win10 操作系统
	<b>浏览器</b>	IE7 及以上
	<b>接入协议</b>	ONVIF Profile S/G/Q、GB/T28181-2016 国家标准、CGI 2.7
<b>系统功能</b>	<b>Web 服务器</b>	支持
	<b>Web 登入语言</b>	中文
	<b>网络远程升级</b>	支持
	<b>密码保护</b>	支持
	<b>用户数量</b>	最大 64 个用户, 用户类型包括管理员、普通用户、操作员 3 种
	<b>网络接口</b>	1 个 RJ45 10/100M 自适应以太网口
<b>IP 指标</b>	<b>网络协议</b>	IPv4/IPv6、TCP、UDP、IGMP、ICMP、IGMPv2/3、DHCP、SNMP (V1、V2、V3)、FTP、SMTP、NTP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、HTTPS、SSL、802.1x、QoS、PPPoE、DNS、DDNS、ARP、UPnP、IP Filter、TLS、Multicast、SIP
	<b>IP 地址过滤</b>	支持黑白名单过滤, 最大支持 1024 IP 段
<b>电气指标</b>	<b>电源</b>	PoE (IEEE 802.3af)/12VDC(±20%)/24VAC(±25%)
	<b>功率</b>	不开红外灯 < 5W, 开红外灯 < 13W
	<b>静电</b>	空气放电 8KV, 接触放电 6KV (所有接口)
	<b>浪涌</b>	差模±1KV, 共模±2KV (网络接口和电源接口)
<b>环境指标</b>	<b>工作温度</b>	-40°C~+60°C
	<b>存储温度</b>	-20°C~+60°C
	<b>工作湿度</b>	0%-95% RH (无冷凝)
	<b>防护等级</b>	IP66
	<b>产品尺寸</b>	高 81.3mm×宽 95.2mm×深 205.2mm
<b>物理指标</b>	<b>包装尺寸</b>	长 306mm×宽 175mm×高 146mm
	<b>净重</b>	0.62kg
	<b>运输重量</b>	0.85kg
	<b>安装方式</b>	横杆装、墙装、吊装

## 订购信息

VH211-B502-BJ0	高清红外网络枪型摄像机, 低照度, 宽动态, 智能, 5.0M, 1/2.8" CMOS, 日夜型, H.265/H.264/M-JPEG/SVC, 2.8 mm镜头, 红外照射距离最大为50m, 带音频报警, 室外型, POE/12VDC/24VAC
VH211-B504-BJ0	高清红外网络枪型摄像机, 低照度, 宽动态, 智能, 5.0M, 1/2.8" CMOS, 日夜型, H.265/H.264/M-JPEG/SVC, 4mm镜头, 红外照射距离最大为50m, 带音频报警, 室外型, POE/12VDC/24VAC
VH211-B506-BJ0	高清红外网络枪型摄像机, 低照度, 宽动态, 智能, 5.0M, 1/2.8" CMOS, 日夜型, H.265/H.264/M-JPEG/SVC, 6mm镜头, 红外照射距离最大为50m, 带音频报警, 室外型, POE/12VDC/24VAC
VH211-B508-BJ0	高清红外网络枪型摄像机, 低照度, 宽动态, 智能, 5.0M, 1/2.8" CMOS, 日夜型, H.265/H.264/M-JPEG/SVC, 8mm镜头, 红外照射距离最大为50m, 带音频报警, 室外型, POE/12VDC/24VAC
VH211-B512-BJ0	高清红外网络枪型摄像机, 低照度, 宽动态, 智能, 5.0M, 1/2.8" CMOS, 日夜型, H.265/H.264/M-JPEG/SVC, 12mm镜头, 红外照射距离最大为50m, 带音频报警, 室外型, POE/12VDC/24VAC

可选附件型号

V1554-6N 摄像机支架, 室内/室外无振动环境, 墙装, 高6寸, 水平360° 可转动, 垂直0-60° 可转动