

V3049A-EXD-1 系列 磁盘阵列扩展柜

产品特点

- 领先的SAS硬盘通道技术和端到端的体系架构，解决了硬盘扩展柜随容量增加性能下降的问题
- 支持SAS和SATA硬盘混插
- 适用于IP/NAS统一存储平台系列
- 关键部件冗余设计，支持热插拔
- 扩展性强，兼容性好，高性价比



(磁盘阵列不含硬盘)

订购信息

V3049A-EXD-R24-1 磁盘阵列扩展柜，24 盘位

产品描述

V3049A-EXD-1 系列经济型大容量磁盘阵列扩展柜，具有使用简便、性能高、兼容性好的特点。V3049A-EXD-1 特别适合海量多媒体数据存储、备份、数据中心等存储应用。V3049A-EXD-1 内部采用端到端的体系结构，每一块硬盘都有自己独立的 SAS 传输通道，对外 V3049A-EXD-1 提供高速 SAS 连接，保证了数据通道带宽。V3049A-EXD-1 采用业界标准的硬盘接口、扩展接口，兼容性好，方便用户整合存储方案。

后视图

扩展柜后视图:



① 1+1 冗余电源，2 条接线

② SAS 接口

技术指标

型号	V3049A-EXD-R24-1	
外形规格	4U24盘位, 机架式	
主要参数	扩展接口	Mini SAS 4x 接口*2
	最大硬盘数量	24
	磁盘类型	3.5" SAS和SATA I /SATA II /SATA III, 注: 支持近线SAS和SATA磁盘混插
	电源	冗余
	风扇	冗余
环境参数	单柜尺寸 (高*宽*深)	4U, 19英寸机架式 179mm×433mm×575mm
	单柜重量	18kg (不含磁盘)
	单柜电压	100-240V AC
	单柜频率	50-60HZ
	单柜功率	300W
	温度	工作环境: +10℃~+40℃
	湿度	工作环境: +8%~+90%
	噪音	<7.0 LwA @20℃
标准	质量标准	ISO9001:2008